



Comune di Gambarogno

Avviso d'impianto terminato acqua

Il sottoscritto installatore, avendo terminato i lavori ed allacciato tutti gli apparecchi ad acqua, sanitari e installazioni speciali, chiede il collaudo principale e la posa del contatore affinché l'impianto sia raccordato alla rete di distribuzione.

La data del collaudo sarà concordata con il SAI

Nominativo e numero di telefono della persona di contatto:

Tel. _____ Nome _____ Cognome _____

Committente

Installatore

Indirizzo installazione

Via, CAP, luogo, mappale: _____

Dichiarazione apparecchiature installate

Acqua potabile	Totale
Installazioni domestiche LU	
Installazioni speciali Q_D (m ³ /h)	

Acqua industriale	Totale
Impianto produzione freddo Q_D (m ³ /h)	
Impianto produzione caldo Q_D (m ³ /h)	

Allacciamento interno

Materiale utilizzato	
----------------------	--

Diametro condotta	
-------------------	--

Osservazioni

L'installatore sottoscritto dichiara:

- di aver realizzato l'impianto secondo quanto dichiarato nel documento avviso impianto acqua;
- di aver rispettato le direttive SSIGA attualmente in vigore;
- di aver utilizzato unicamente materiale omologato SSIGA;
- di aver rispettato le indicazioni del SAI;
- di aver eseguito la prova di pressione conformemente alle indicazioni delle direttive W3 della SSIGA attualmente in vigore.

Luogo e data: _____ Timbro e firma: _____

Avvertenze per l'installatore e il proprietario dell'impianto:

- Con il collaudo dell'impianto il SAI non diventa responsabile del lavoro svolto dall'installatore. L'installatore, attraverso il collaudo dell'impianto, non viene esonerato dalle sue responsabilità.
- Al termine dei lavori, solo dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dell'allacciamento, la ricezione dei relativi formulari commerciali (contratto di fornitura del cliente e avviso impianto terminato compilato e firmato dall'installatore) e verificato l'ottenimento dell'abitabilità, il SAI procede al collaudo dell'installazione comprensiva degli apparecchi di utilizzazione e alla posa del contatore.
- Per eliminare eventuali residui e sostanze estranee, al più presto 72 ore prima della messa in esercizio normale dell'impianto, tutte le condotte da consegnare al futuro utente devono essere efficacemente spurgate con acqua potabile come indicato al capitolo 5 del complemento W3/C3 della SSIGA.
- Il seguente formulario è da far pervenire almeno **5 giorni** lavorativi prima della prevista messa in esercizio.

Si rende attenti che se il collaudo dovesse avere esito negativo causa lacune tecniche riscontrate sull'impianto o lacune che mettono a repentaglio la sicurezza d'esercizio, l'azienda si riserva il diritto di non posare il contatore e inoltre verrà richiesto un supplemento per la prestazione di un secondo collaudo dell'impianto